

ご使用に際して、ご確認いただきたいこと。


- ①スロープは、水平で平坦な路面での使用が条件となります。 ※砂利道等の凹凸面のある路面ではバンパー表面を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。
- ②車いす＋車いす利用者＋介助の方＋荷物の合計重量が200kg以下であることをご確認ください(スロープの許容重量は200kgです)。
- ③車いすを車内に固定する場合は、前側のセーフティベルトや後側のワイヤーに接触する物が無いことをご確認ください。

2列目乗車時


●車いす乗車の目安

乗車人数	3名＋車いす1名
有効室内高※	1,310mm

※首が曲がない方の場合には有効室内高ではなく、乗車可能高(1,300mm)を乗車の目安としてください。



※イラストは“タイプ I (助手席側セカンドシート無)”。



●乗車可能な車いすの寸法について (単位:mm)

車種	タイプ I・III (助手席側セカンドシート付)		タイプ I・III (助手席側セカンドシート無)		タイプ II (助手席側セカンドシート無)	
車いすの種類	普通車いす		リクライニング機構付車いす		普通車いす	
運転席側セカンドシートの状態	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ
1 フットレストの先端から 介助ハンドル後端までの距離	1,200以下		1,130以下		1,470以下	
2 前側フレームの後端から 介助ハンドル後端までの距離	690以下	740以下	810以下	690以下	740以下	810以下
3 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)	50以上					
A B スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ	A 800		B 900		A 800	
4 車いす全幅	630以下	670以下	630以下	670以下	630以下	670以下
5 後輪の幅(外寸)	620以下					
6 前輪の幅(外寸)	490以下				470以下	


*1. ①②は A B (スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ) により制約が異なります。表中の数値は A を800mm、B を900mmとした場合の数値です。A B を930mmとした場合は、それぞれ90mmずつ増加します。

*2. スロープの最小幅は640mm、スロープフラッパー(スロープと車内フロアの接続板)の最小幅は620mmとなります。


◆タイプIII乗車の車いすについて：タイプIIIは乗込高190mmの段差があるため、固定式転倒防止バー付車いすやフレーム位置が低い車いす、6輪タイプの車いすでは乗車できない場合がございます。

お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

1.5列目乗車時



※イラストは“タイプ II”。



●車いす乗車の目安

乗車人数	2名＋車いす1名
有効室内高	1,255mm

●乗車可能な車いすの寸法について (単位:mm)

1 フットレストの先端から後輪中心までの距離	845以下
2 前輪中心から後輪中心までの距離	525以下
3 地面からフットレストの最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が低い場合、フレームの下端まで)	65以上
a フットレスト先端から地面までの距離	130
4 車いす全幅	500以下(560以下*2)
5 前輪の幅(内寸)	180以上

*1. ①は a (フットレスト先端高さ) により制約が異なります。表中の数値は a を130mmとした場合の数値です。

*2. 販売店装着オプションのスペースアッププレート使用時。

◆1.5列目には電動車いすでの乗車はできません。

●上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては乗車できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。